



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Neosyl TS

DESCRIPCION

Dióxido De Silicio sintético y amorfo.

APLICACION

Agente espesante, vehiculo de ingredientes activos, antiaglomerantes, antiapelmazante.

ESPECIFICACIONES DE SUMINISTRO

Pérdida a 1000°C %	13.0 máx.
pH 5% en susp. acuosa	5.5 - 7.5
Color Harrison	95 mín.
+45 µm %	0.5 máx.
Adsorción de Aceite (DBP) g/100g	250 - 350

El producto cumple con el criterio de pureza E551 tal como lo dicta la Norma Europea 95/77/EC modificada por la 2000/63/EC

DATOS TIPICOS

TPP Mastersizer (100mm lens) µm	12.0
Área de Superficie (Un solo Punto) m ² /g	200

NUMERO DE REFERENCIA DE PDS 1121

EMPAQUE

El Neosyl TS se suministra en bolsas 15 Kg.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco y manejar con cuidado para minimizar la generación de polvo y electricidad estática.

HOJA DE SEGURIDAD

Nuestra Sílica es un polvo fino y ligero por lo que se deberán tomar precauciones para no inhalarlos. Los materiales no producen silicosis ni son tóxicos, pero las normas de seguridad recomiendan un manejo prudente para minimizar la generación de polvo. Se debe emplear mascarillas contra polvos en su manejo y encender los extractores donde existan.

Dado a que estos productos son altamente adsorbentes pueden ocasionar resequedad en la piel por lo que se recomienda el uso de guantes y mandiles.

Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto, la cual está disponible a solicitud.

La información aquí proporcionada es de buena fe y sin garantías.

PT PQ Silicas Indonesia

Jl Rembang Industry Raya 24, Pasuruan 67152

Jawa Timur, Indonesia.

TEL: +62 343 740114 FAX: +62 343 740113

NUMER DE EMISION :

12

FECHA DE EMISION :

OCTUBRE 2011